AKO

Essuie-mains rouleau

ESSUYAGE

Composition

Pure ouate de cellulose

Caractéristiques générales

Couleur :	blanc
Grammage par pli :	17 g /m²
Nombre de plis :	2
Gaufrage :	DESL 40 pt
Longueur :	**250,00 m**
Laize :	19,4 cm
Diamètre mandrin :	39,5 mm
Mandrin déchirable :	non
Diamètre extérieur :	21 cm
Origine :	France
Ecolabel :	05/001/095

Conforme à la norme NF Q34-100 (07/2014)

Caractéristiques techniques

Contact alimentaire :	oui
Traitement WS :	oui
Allongement longitudinal :	9,00 %
Résistance sens traction :	700,00 N/m
Résistance sens traction- humide :	150,00 N/m
Résistance sens travers :	320,00 N/m
Résistance sens travers – humide :	50,00 N/m
Taux de blancheur :	86,00 % ± 2%
Azurant optique :	non

Utilisation

Essuie-mains à usage unique, issue de la technologie DESL+
Avantage : plus de résistance, plus d'autonomie, plus économique
S'utilise avec nos distributeurs réf. 1258 (manuel) et réf. 1259 (automatique).

Réf. 1026 – UV : lot de 6 bobines

Distribué par
les Entreprises du réseau
HYG'UP
A LA POINTE DE L'HYGIENE
www.hyg-up.com

Réf. CB/20031/77000/01EM6001/MAJ2018-01

Ces informations données à titre indicatif sont le reflet de nos connaissances.
Elles ne sauraient en aucun cas engager notre responsabilité.