



AKO

Essuie-mains rouleau



ESSUYAGE

Composition

Pure ouate de cellulose

Caractéristiques générales

Couleur :	blanc
Grammage par pli :	17 g /m ²
Nombre de plis :	2
Gaufrage :	DESL 40 pt
Longueur :	165,00 m
Laize :	19,4 cm
Diamètre mandrin :	39,5 mm
Mandrin déchirable :	non
Diamètre extérieur :	15,00 cm
Origine :	France
Ecolabel :	05/029
Conforme à la norme XP Q34-100 (07/2014)	

Caractéristiques techniques

Contact alimentaire :	oui
Traitement WS :	oui
Allongement longitudinal :	7,00 %
Résistance sens traction :	450,00 N/m
Résistance sens traction- humide :	450,00 N/m
Résistance sens travers :	100,00 N/m
Résistance sens travers – humide :	100,00 N/m
Azurant optique :	non

Utilisation

Essuie-mains à usage unique – Issu de la technologie DESL+
Avantage : plus de résistance, plus d'autonomie, plus économique
S'utilise avec nos distributeurs réf. 20013/20014/20018

Réf. 1027 – UV : lot de 6 bobines

Distribué par
les Entreprises du réseau

HYG'UP

A LA POINTE DE L'HYGIENE

www.hyg-up.com