



ENVIRONNEMENT

MACTEEP
PROFESSIONNEL

SHAMPOOING CARROSSERIE

Agréé contact alimentaire

Caractéristiques

Aspect physique : couleur blanche Fragrance : neutre
En solution de 5 % pH 11,5 à ± 0,5
Biodégradabilité : 90 %

Utilisation

Nettoyant de la nouvelle génération créé spécialement pour les stations de lavage de camions, voitures et similaires.
Nettoyant intérieur (cabine) et extérieur.
Élimine les graisses minérales, végétales et animales.
Fort pouvoir déperlant ne nécessite pas de séchage et retarde la réapparition du film routier.
Décompose le film routier, enlève les impacts d'insectes et de mouches.
Lustre la carrosserie.
Dissout les suies et dépôts d'échappement.
Détruit les tensions superficielles lors du rinçage (déperlant)
Sans phosphate.

Mode d'emploi - dosage

NETTOYAGE HAUTE PRESSION

2 à 10 % de volume – température 15 à 50°C . Pulvériser ou projeter à basse pression du bas vers le haut. Laisser agir 2 à 5 minutes, rincer à grande eau.

CANON A MOUSSE

3 à 5 % de volume – température 15 à 60 °C

Rincer à grande eau

PORTIQUE DE LAVAGE

0,5 à 5 % -Rincer à grande eau. La concentration est déterminée par l'état de salissure du véhicule.

LAVAGE MANUEL

Concentration de 0,5 à 5 % en fonction du degré de salissure du véhicule.

Réglementation – précautions d'emploi

Produit alcalin irritant pour les yeux. Il doit être conservé hors de portée des enfants.
En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment à l'eau claire et consulter un médecin. Il est recommandé de travailler avec un masque.

Réf. 1216 – UV : Bidon 25 kg