



MACTEEP

PROFESSIONNEL

ABSORBANT SOLIDIFIANT

LIEUX PUBLICS

Caractéristiques

Aspect : Poudre, sable à l'état sec

Couleur : vert à l'état humide et neutre

Densité : 0.76 +/- 0.05

Pouvoir absorbant : jusqu'à 60 fois son volume d'eau

Parfum : eucalyptus

Utilisation / propriétés

MACTEEP Absorbant solidifiant est un absorbant extrêmement puissant. Il peut absorber suivant la nature du fluide, jusqu'à 60 fois son volume.

Il conserve ses propriétés absorbantes en milieu acide. Il permet de contenir tous les liquides en les transformant en gel semi-solide et ensuite de ramasser avec facilité et sécurité les renversements accidentels de fluides à base d'eau (boissons, sauces, aliments...), les déjections humaines ou animales (urines, vomissures...). Agréablement parfumé à l'eucalyptus, il laisse après traitement une odeur fraîche et agréable, de plus MACTEEP Absorbant solidifiant est un neutralisant des acides, sa coloration verte en milieu neutre et jaune en milieu acide, permet de suivre la réaction de neutralisation et de ramasser les rejets en toute sécurité. L'absorption d'acides forts (type déboucheurs, de bases fortes (type détartrant) ou de javel fera perdre une grande partie de son efficacité.

MACTEEP Absorbant solidifiant est particulièrement utile dans les secteurs suivants : transports, restauration, santé, élevage, entretien généraux, pompiers, ambulances, taxi, etc...

Mode d'emploi

Attention aux moquettes claires un essai préalable est conseillé. Saupoudrer ABSORBANT SOLIDIFIANT sur les fluides ou les taches à absorber, laisser agir jusqu'au gonflement, attendre jusqu'à gélification (action quasi instantanée) et dans les cas des produits acides jusqu'à obtention de la coloration verte puis ramasser avec une pelle ou un balai. Un essai préalable avant utilisation est recommandé.

Réglementation – précautions d'emploi

Conserver hors de portée des enfants. Refermer l'emballage après chaque utilisation. Eviter le contact avec les yeux. Consulter la fiche de données de sécurité.

Préparation en conformité au règlement (CE) n°1272/2008 et ses adaptations relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses.

Réf. 1263 UV : flacon de 1 L

Cdt : carton de 6