



# MACTEEP

SOLS

## EM 150

HYGIENE DES SOLS

### Caractéristiques

Liquide blanc opaque  
Densité : environ : 1,040 (20°C)  
pH : environ 8.5

### Utilisation

MACTEEP EM 150 donne un revêtement très brillant et apporte une grande résistance au trafic.  
MACTEEP EM 150 convient très bien aux sols thermoplastiques.  
Sa formule anti-glissante convient parfaitement aux sols de collectivités (maison de retraite, hall, hôpitaux, etc...) .  
MACTEEP EM 150 est spécialement adapté pour un entretien en spray méthode.

### Mode d'emploi - dosage

Appliquer une première couche de produit pur à l'aide d'un balai applicateur, sur un sol décapé, propre et sec.  
Laisser sécher environ 30 minutes (selon la température ambiante).  
Appliquer ensuite une seconde couche et laisser sécher ; dans certain cas une troisième couche peut être nécessaire.  
Entretien en méthode spray.  
Consommation : environ 1 kg pour 30 à 50 m<sup>2</sup>

### Réglementation – précautions d'emploi

Conforme à la biodégradabilité des détergents (règlement CE N° 648/2004).  
Les recommandations complètes relatives aux précautions d'usage et d'élimination du produit sont disponibles sur la fiche de données de sécurité du produit.  
Craint le gel.

**Réf. 1634 – UV : Bidon 5 L**  
**Cdt : carton de 4**