



HYGIENE DES SOLS

## NC 162

### Émulsion métallisée double usage non glissante / shampooing cirant

#### Caractéristiques

Liquide blanc opaque  
Densité : 1,030 g/cm<sup>3</sup>  
pH : environ 8.5

#### Utilisation

MACTEEP NC 162; dilué il assure un brillant quotidien à vos sols non protégés. Sur les sols protégés il laisse un film brillant qui retarde l'usure du film initial. MACTEEP NC 162 donne par application pur, sur des sols plastiques, un revêtement d'une haute brillance et d'une bonne résistance, sans être glissant. MACTEEP NC 162 doit être appliqué sur un sol propre et décapé.

#### Mode d'emploi - dosage

Pur : 1 kg pour 30 à 50 m<sup>2</sup>

Pur : Étendre sans frotter, de façon régulière, une première couche à l'aide d'un faubert ou d'une monture mouilleur.

Laisser sécher et polymériser le film pendant 30 à 40 minutes, puis appliquer une deuxième couche dans le sens de la lumière.

Entretien : diluer au quotidien de 3 à 5 % dans l'eau, 10 à 50% si l'entretien est très espacé, appliquer avec une frange pour nettoyer les sols. Après séchage (environ 20 minutes) les surfaces sont propres et brillantes.

Attention l'application de ce produit nécessite un balayage humide préalable.

L'utilisation diluée de ce produit assure un brillant quotidien à vos sols protégés ou non.

#### Réglementation – précautions d'emploi

BIODÉGRADABILITÉ conforme à la DIR 648/2004 CE

Craint le gel.

Réf. 1636 – UV : Bidon 5 L

Cdt : carton de 4